

**RUFOS**

A Regional Telhas disponibiliza uma linha completa de rufos, cumeeiras e acabamentos desenvolvidos a partir das melhores matérias-primas, produzidos com Aço Galvalume®, Galvanizado, Pré-Pintado e Pós-Pintado.

\*Para outros modelos consulte disponibilidade técnica.

**RUFO LATERAL SUPERIOR**

Dimensões (mm)				Ângulos (°)		
a	b	c	Comp.	α	β	γ
210	150	20	3.000	85	115	135

**RUFO LATERAL INFERIOR**

Dimensões (mm)				Ângulos (°)		
a	b	c	Comp.	α	β	γ
200	180	20	3.000	90	165	

**RUFO PINGADEIRA P/ CALHA**

\*Usar com fechamento de onda inferior

Dimensões (mm)				Ângulos (°)	
a	b	c	Comp.	α	β
160	220	20	3.000	Conforme Projeto	135

**RUFO PINGADEIRA**

Tipo de Perfil	Dimensões (mm)				Ângulos (°)		
	a	b	c	Comp.	α	β	γ
RT17/980	20	160					
RT25/1020	30	150					
RT35/1050	40	140	20	3.000	Conforme Projeto	135	
RT40/980	45	135					
RT40/1020	45	135					
RT100/952	105	125					

**RUFO DE TOPO LISO**

Tipo de Perfil	Dimensões (mm)				Ângulos (°)		
	a	b	c	Comp.	α	β	γ
RT17/980							
RT25/1020							
RT35/1050	200	180	20	3.000	Conforme Projeto	165	
RT40/980							
RT40/1020							

**RUFO DE TOPO DENTADO**

Tipo de Perfil	Dimensões (mm)				Ângulos (°)		
	a	b	c	Comp.	Comp. (util)	α	β
RT25/1020	275	25	35	1.020			
RT35/1050	265	35	35	1.050			
RT40/980	260	40	40	980	Conforme Projeto	115	
RT40/1020	260	200	40	1.200	1.020		
RT100/952	300	100	100	952			
RT120/900	280	120	120	900			

**RUFO DE CHAPÉU LISO**

Dimensões (mm)				Ângulos (°)			
a	b	c	d	Comp.	α	β	γ
180	150	20		3.000	95	85	135

Desenvolvimento "d" mínimo 160 mm e máximo 830 mm

**RUFO ESPAÇADOR**  
Para uso com Telha de Lã de Rocha

DETALHE PERFIL ESPAÇADOR